

## USB Micro 100 Vario

Schermo freno al vapore igrosensibile

Voce di capitolato

02030144

Revisione 01 del 01.01.2016

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, del freno al vapore igrosensibile con applicazione interna USB MICRO 100 VARIO, con doppia funzione di traspirazione, composto da uno strato di supporto in PET e da una membrana funzionale in PA di elevata qualità e con capacità igrometriche sensibili alle variazioni di umidità.

USB MICRO 100 VARIO va steso direttamente sulla superficie interna del tetto e/o della parete prima delle finiture a protezione della struttura portante nel caso di coibentazione all'intradosso della struttura stessa, fissato con graffe nella zona di sovrapposizione che verrà coperta tramite il sormonto dello strato successivo; nel caso di posa con incollaggio alla parete il fissaggio avverrà tramite l'ausilio di collanti come USB SIL o USB SIL BUTYL. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo USB TAPE 1 PAP o USB TAPE 1 PE per garantire la tenuta all'acqua e all'aria.

Tutte le interruzioni di USB MICRO 100 VARIO vanno sigillate con i prodotti della linea USB (vedi manuale tecnico Riwega), secondo le specifiche indicazioni fornite da Riwega.

Prima della posa della membrana USB MICRO 100 VARIO assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi.

I fissaggi destinati alla posa di eventuali profili metallici o in legno destinati al supporto delle pannellature di finitura interna dovranno essere sigillati tramite l'utilizzo della guarnizione punto chiodo a nastro continuo USB TIP KONT posata sullo schermo freno al vapore USB MICRO 100 VARIO in corrispondenza dei profili metallici o in legno.

La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovrà rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale	PET.PA
Peso	100 ( $\pm 10$ g/m <sup>2</sup> )
Valore Sd	da 0,2 a 20 m
Resistenza a trazione longitudinale	180 ( $\pm 30$ N/50mm)
Resistenza a trazione trasversale	120 ( $\pm 30$ N/50mm)
Impermeabilità all'acqua	Passato
Reazione al fuoco	Classe E
Stabilità UV	3 mesi

Produttore: Riwega Srl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com)