

LUX-top FSE 2003

Fornitura e posa in opera di linea di ancoraggio flessibile orizzontale contro le cadute dall'alto modello LUX-top FSE 2003.

Linea di ancoraggio composta da:

- dispositivi di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 posti all'estremità ed intermedi atti a mantenere una campata di dimensioni adeguate;
- fune di ancoraggio in acciaio inox AISI 316, diametro 8 mm;
- tenditori e terminali in acciaio inox AISI 304 pressati alla fune come da norma UNI EN 795:2012;
- eventuale accessoristica per migliorare la sicurezza;

L'intero sistema è in acciaio inox AISI 304 o 316 per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo.

Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo C e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo C per permettere l'utilizzo da più persone contemporaneamente. Il sistema completo di fune in acciaio, tenditore, terminale e dispositivi di ancoraggio modello LUX-top ASP può permettere l'utilizzo contemporaneo ad almeno quattro persone per ogni campata fino ad un massimo di sei persone per tutta la fune se multicampata.

Installati secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Produttore: Riwega srl, via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com